




Ölçüler

Ürün ölçüleri (mm)	Ø1150 x H140
Tavan kesim ölçüleri (mm)	Ø2130

Şemalar

Ürün şeması




Ürün	SPT22
Reel güç (W)	33/43
Reel ışık akısı (Lm)	3000/4000
Işık çıkış oranı LOR (%)	91%
Etkinlik faktörü (Lm/W)	92
Işıma açısı (°)	24°/38°
Ömür (h)	45000
IP derecesi	IP20
IK derecesi	IK04
Elektriksel izolasyon sınıfı	Class 1
Fotobiyolojik risk grubu	RG0 (risksiz)
Difüzör/Optik bileşenler	Reflektör
Çalışma ortam sıcaklığı	0°C, +35°C
Elektriksel besleme	220..240VAC, 50/60Hz
Gövde renkleri (RAL)	9005 9006 7016 9016 + farklı RAL

Enerji verimlilik sınıfı	A+
Driver/Güç Kaynağı	
Driver dahil	Evet
Driver tipi	Elektronik driver ünitesi
Flicker free	Evet

Işık kaynağı dahil	Evet
Işık kaynağı tipi	LED
LED tipi	CoB
Nominal güç (W)	30/40
Toplam ışık akısı (Lm)	3296/4395
Renk sıcaklığı (K)	2700/3000/4000/TW
MacAdam (SDCM)	3
Renkssel geriverim (CRI, Ra)	>80

Fotometri

Işık dağılımı



GOLEA SR LED SPOT SIVAALTI

TANIM

GOLEA SR alüminyum enjeksiyon gövdeli ve enjeksiyon gövde pasif soğutuculu CoB LED downlight armatürüdür. Etkili vurgu aydınlatması istenen uygulamalar için idealdir. Yüksek yansıtıcı yüzeylere sahip alüminyum reflektör ile optimum ışık kontrolü yapılırken aynı zamanda düşük kamaşma ile görsel konforu yüksek vurgu aydınlatması yapılmasına imkan sunar. DALI ve kablosuz kontrol avantajları ile oldukça pratik aydınlatma uygulamaları sunar. Ofisler, sanat galerileri, oteller, konutlar, mağazalar, eğitim kurumları, hastaneler başlıca uygulanabilir proje tipleridir.

Ürün kodu	SPT22
Ürün tipi	İç aydınlatma uygulamaları
Kategori	Sıvaaltı spot
Ürün ailesi	GOLEA
Ürün alt grubu	GOLEA SR
Malzeme	Armatür gövdesi alüminyum enjeksiyon malzemeden ve elektrostatik toz boyalıdır.
Optik sistem	Yüksek yansıtıcı oranına sahip alüminyum reflektör.
Montaj seçeneği	Alçı tavan, metal tavan, taş yünü tavanlar için sıva altı montaja uygun.

Aksesuar

Opsiyonel

3HEM	3 saat acil durum dönüştürme kiti
BCC	iBeacon control uyumlu
RMT	Kablosuz BLE kontrol uyumlu
DT8	Tunable White aydınlatma

ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

SİPARİŞ KODU	GÜÇ (W)	LÜMEN (lm)	CCT (K)	CRI (Ra)	GÖVDE FORMU	GÖVDE RENGİ	IP	MONTAJ	KONTROL TİPİ	ÇAP (mm)	KESİM (mm)	H (mm)
SPT22.00.4.1.27R11SW	30W	3000	2700K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.1.27R12SW	30W	3000	2700K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.1.27R11DA	30W	3000	2700K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140
SPT22.00.4.1.27R12DA	30W	3000	2700K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140
SPT22.00.4.1.30R11SW	30W	3000	3000K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.1.30R12SW	30W	3000	3000K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.1.30R11DA	30W	3000	3000K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140
SPT22.00.4.1.30R12DA	30W	3000	3000K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140
SPT22.00.4.2.27R11SW	40W	4000	2700K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.2.27R12SW	40W	4000	2700K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.2.27R11DA	40W	4000	2700K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140
SPT22.00.4.2.27R12DA	40W	4000	2700K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140
SPT22.00.4.2.30R11SW	40W	4000	3000K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.2.30R12SW	40W	4000	3000K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	ON-OFF	150	130	140
SPT22.00.4.2.30R11DA	40W	4000	3000K	>80	YUVARLAK	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140
SPT22.00.4.2.30R12DA	40W	4000	3000K	>80	YUVARLAK	SİYAH	IP20	SIVAALTI	DALI	150	130	140